BOLETIM TÉCNICO

NORQUITACK 433 CL

Data: 26 / 10 / 2020

Revisão: 003

Folha: 1 / 1

NORQUITACK®

Polímeros de Acetato de Vinila

EMULSÃO A BASE DE ACETATO DE POLIVINILA, PLASTIFICADO EXTERNAMENTE COM EXCELENTE ADESIVIDADE, SENDO COMPATÍVEL COM PIGMENTOS, PLASTIFICANTES E CARGAS USUAIS.

APLICAÇÃO

É INDICADO PARA COLAGEM DE PAPEL E PAPELÃO DESIGNADO AO SETOR DE EMBALAGENS.
QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO ADESIVO EM DIAS FRIOS, DEVE-SE AQUECÊ-LO À TEMPERATURA PRÓXIMA DE 25°C.
O PRODUTO JÁ ESTA PRONTO PARA O USO NÃO SENDO NECESSÁRIA A ADIÇÃO DE DILUENTES.

EMBALAGEM

O PRODUTO É FORNECIDO EM BARRICA COM 50 Kg.

ARMAZENAGEM

RECOMENDA-SE ARMAZENAR EM AMBIENTE SECO, PROTEGIDO DE INTEMPÉRIES E NA EMBALAGEM ORIGINAL, A UMA TEMPERATURA ENTRE 5°C E 30°C, MANTENDO-SE ASSIM UMA VIDA ÚTIL DE 06 MESES.

TODOS OS PRODUTOS DE NOSSA EMPRESA SÃO OBJETO DE CUIDADOSOS EXAMES E TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETIM SÃO FORNECIDAS AOS NOSSOS CLIENTES DE BOA FÉ, PORÉM, COMO O SEU EMPREGO ESTÁ FORA DE NOSSO CONTROLE, RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS PRÉVIOS PARA TESTES DE NOSSOS PRODUTOS NAS CONDIÇÕES DE PROCESSO E APLICAÇÕES REQUERIDAS. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS DIRETOS OU INDIRETOS RESULTANTES DE ARMAZENAMENTO INADEQUADO E/OU APLICAÇÃO INDEVIDA.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, COLOCAMOS NOSSO DEPARTAMENTO TÉCNICO À DISPOSIÇÃO ATRAVÉS DOS SEGUINTES TELEFONES (019) 3885-6619 / 3885-6618 OU E-MAIL NORQUIMA@NORQUIMA.COM.BR