BOLETIM TÉCNICO

NORQUITACK 470 CL

Data: 26 / 10 / 2020

Revisão: 004

Folha: 1 / 1

NORQUITACK®

Polímeros de Acetato de Vinila

EMULSÃO A BASE DE ACETATO DE POLIVINILA, PLASTIFICADO EXTERNAMENTE COM EXCELENTE ADESIVIDADE.

APLICAÇÃO

O MATERIAL É INDICADO COMO MATÉRIA PRIMA PARA FORMULAÇÃO DE EMULSÕES FOTOGRÁFICAS.

EMBALAGEM

O PRODUTO É FORNECIDO EM BARRICA COM 50 Kg E EM BAG COM 1000 Kg.

ARMAZENAGEM

RECOMENDA-SE ARMAZENAR EM AMBIENTE SECO, PROTEGIDO DE INTEMPÉRIES E NA EMBALAGEM ORIGINAL, A UMA TEMPERATURA ENTRE 5°C E 30°C, MANTENDO-SE ASSIM UMA VIDA ÚTIL DE 06 MESES.

TODOS OS PRODUTOS DE NOSSA EMPRESA SÃO OBJETO DE CUIDADOSOS EXAMES E TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETIM SÃO FORNECIDAS AOS NOSSOS CLIENTES DE BOA FÉ, PORÉM, COMO O SEU EMPREGO ESTÁ FORA DE NOSSO CONTROLE, RECOMENDAMOS A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS PRÉVIOS PARA TESTES DE NOSSOS PRODUTOS NAS CONDIÇÕES DE PROCESSO E APLICAÇÕES REQUERIDAS. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS DIRETOS OU INDIRETOS RESULTANTES DE ARMAZENAMENTO INADEQUADO E/OU APLICAÇÃO INDEVIDA.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, COLOCAMOS NOSSO DEPARTAMENTO TÉCNICO À DISPOSIÇÃO ATRAVÉS DOS SEGUINTES TELEFONES (019) 3885-6619 / 3885-6618 OU E-MAIL NORQUIMA@NORQUIMA.COM.BR